


OZNACZENIE							
RODZAJ DRZWI	ZEWNETRZNE DWUSKRZYDLOWE PRZESZKLONE Z NASWIETLEM	ZEWNETRZNE DWUSKRZYDLOWE STALOWE	ZEWNETRZNE PELNE Z PRZESZKLENIEM	WEWNETRZNE PELNE	WEWNETRZNE PELNE Z WENTYLACJA	WEWNETRZNE PELNE Z WENTYLACJA	WEWNETRZNE DWUSKRZYDLOWE PRZESZKLONE
SYMBOL NA RZUCIE							
SCHEMAT GRAFICZNY STOLARKI DRZWIOWEJ							
OTWÓR W ŚWIEITLIE MURU (So x Ho)	138 x 210	138 x 210	108 x 210	100 x 210	100 x 210	90 x 210	138 x 210
OTWÓR DRZWI W ŚWIEITLIE OŚCIEŻNICY (S x H)	120 x 200	120 x 200	90 x 200	90 x 200	90 x 200	80 x 200	120 x 200
KIERUNEK OTWIERANIA SKRZYDEŁ	PRAWELEWE	PRAWELEWE	PRAWELEWE	PRAWELEWE	PRAWELEWE	PRAWELEWE	PRAWELEWE
IŁOŚĆ PARTER: (POZ: + 0,00)	11	3-	-1	2-	94	42	11
UWAGI	<ul style="list-style-type: none"><li>• ZEWNETRZNE ALUMINIOWE PRZESZKLONE KOLOR SZARY (ZBLIŻONY DO RAL 7016).</li><li>• Uw ≤ 1,3 W/m²K</li><li>• SZKLENIE ZESPOLONE - SZYBY BEZPIECZNE</li><li>• OKUCIA SYSTEMOWE W KOLORZE SKRZYDŁA</li><li>• SZEROKOŚĆ W ŚWIEITLIE SKRZYDŁA GŁÓWNEGO MIN. 90cm</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• ZEWNETRZNE ALUMINIOWE LUB STALOWE KOLOR SZARY (ZBLIŻONY DO RAL 7016)</li><li>• Uw ≤ 1,5 W/m²K</li><li>• OKUCIA SYSTEMOWE W KOLORZE SKRZYDŁA</li><li>• SZEROKOŚĆ W ŚWIEITLIE SKRZYDŁA GŁÓWNEGO MIN. 90cm</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• ZEWNETRZNE ALUMINIOWE Z PRZESZKLENIEM KOLOR SZARY (ZBLIŻONY DO RAL 7016)</li><li>• Uw ≤ 1,3 W/m²K</li><li>• SZKLENIE ZESPOLONE - SZYBY BEZPIECZNE</li><li>• OKUCIA SYSTEMOWE W KOLORZE SKRZYDŁA</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• WYKŁADANE, PŁYTOWE</li><li>• OKUCIA SYSTEMOWE W KOLORZE SKRZYDŁA</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• WYKŁADANE, PŁYTOWE</li><li>• OKUCIA SYSTEMOWE W KOLORZE SKRZYDŁA</li><li>• Z KRATKA NAWIEWNYMI O POWIERZCHNI MIN. 0,022 m²</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• WYKŁADANE, PŁYTOWE</li><li>• OKUCIA SYSTEMOWE W KOLORZE SKRZYDŁA</li><li>• Z KRATKA NAWIEWNYMI O POWIERZCHNI MIN. 0,022 m²</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• WEWNETRZNE PRZESZKLONE</li><li>• OKUCIA SYSTEMOWE W KOLORZE SKRZYDŁA</li><li>• SZKLENIE - SZYBY BEZPIECZNE</li><li>• SZEROKOŚĆ W ŚWIEITLIE SKRZYDŁA GŁÓWNEGO MIN. 90cm</li></ul>

UWAGA: PO DOBRANIU PRODUCENTA STOLARKI I ŚLUSARKI, NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ WYMIARY W ŚWIEITLIE MURU!

UWAGA:

- DRZWI NA DROGACH EWAKUACYJNYCH PO OTWARCIU NIE MOGĄ POMNIEJSZAĆ PROJEKTOWANEGO WYMIARU SZEROKOŚCI W ŚWIEITLIE OŚCIEŻNICY (S x H).
- WYKONAWCA DRZWI DOSTARCZY WYRÓB KOMPLETNIE WYKOŃCZONY Z OKUCIAMI, ZAMKAMI, ELEMENTAMI MECHANIZMU OTWIERANIA, ZABEZPIECZONY ANTYKOROZYJNIE Z INSTRUKCJĄ TECHNICZNĄ WBUDOWANIA I UŻYTKOWANIA
- DOSTAWCA DOKONA POMIARÓW BUDOWLANYCH W NATURZE ORAZ OKREŚLI WYMOGI BUDOWLANE DO MONTAŻU DRZWI PRZYSTOSOWANE DO WARUNKÓW ISTNIEJĄCYCH

 PRACOWNIA PROJEKTOWA "Maxpol" ul. Żeromskiego 51A 26-600 Radom tel. (48) 385 09 57	FAZA: PROJEKT BUDOWLANY			
		imię i nazwisko:	nr upr. bud.	podpis:
	projektant:	mgr inż. arch. Jacek Kapusta upr. bud. w spec. architektonicznej	UAN-II-K-8386/137/86	
	sprawdzający:	mgr inż. arch. Monika Orsetti-Skwarczyńska upr. bud. w spec. architektonicznej	887/Lb/71	
	opracowanie:	mgr inż. arch. Ewa Nadtoczy		
Objekt:		Inwestor:		data opracow.:
Budowa centrum sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Jastrząb na dz. nr ewid. 365/4		Gmina Jastrząb ul. Plac Niepodległości 5 26-502 Jastrząb		11.2019r.
				skala:
				1:100
Branża:		Tytuł rysunku:	nr rysunku:	
Architektura		ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ		A/5
Niniejszy projekt jest własnością jego autorów. Kopiowanie, publikowanie oraz wykorzystanie projektu do jakichkolwiek innych celów bez wiedzy i zgody autorów jest zabronione na mocy Ustawy o Prawie Autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994r., nr 24, poz.83)				